

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



PINT OFF es un producto diseñado para la **REMOVER** y **DESPRENDER** varias capas de forma simultanea de **DIFERENTES TIPOS DE PINTURA** como: epóxica, poliuretano, pintura automotiva, lacas, barnices, esmaltes, primarios, etc. que se encuentren en mal estado y/o requieran mantenimiento. Es de fácil aplicación y para usos en casas, escuelas, talleres, locales comerciales, industria, etc.

GUÍA RÁPIDA

APARIENCIA: Líquido viscoso de color amarillo

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha

PRESENTACIONES: 250 ml, 1 y 4 L

BENEFICIOS

PINT OFF Es un producto diseñado para remoción de pinturas base solvente como: productos para maderas, esmaltes, lacas, pintura auto motiva, etc.

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

PINT OFF Su uso principal es remover la pintura en mal estado que estén aplicados en sustratos como: metal, madera, carrocerías.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD 06 meses bajo techo sin abrir el producto.

ALMACENAJE Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	PARÁMETROS	MÉTODO
DENSIDAD	1.105 – 1.170 Kg/L	NMX-C-425-ONNCCE-2007
VISCOSIDAD	Min 700 (cP)	NMX-U-038-SCFI-2012

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar libre de polvo, grasa y asfalto.

- No se recomienda diluir este producto, está listo para aplicarse.
- El tiempo aproximado para remover la pintura es de 5 a 10 min.
- Los tiempos de remoción puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales tales como: temperatura, humedad y el movimiento del aire (ventilación)
- Se recomienda realizar su aplicación con brocha.
- En caso de contar con oxidación en el metal recomendamos utilizar nuestro **REMOVEDOR DE OXIDO – 9222**
- La aplicación debe de hacerse en la sombra para evitar evaporación de los solventes.
- Una limpieza deficiente de la superficie donde se aplicó **PINT OFF** puede ocasionar problemas de adherencia y afectar al acabado de la nueva pintura

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

DEBIDO A SU RIESGO POTENCIAL, NO DEBE SER LIBERADO EN DRENAJES, EN SUELO O EL MEDIO AMBIENTE, NO USARLO CON PRODUCTOS NO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE, NO MEZCLE EN RECIPIENTES QUE CONTENGAN RESTOS DE OTROS SOLVENTES.

ESTE PRODUCTO CONTIENE SOLVENTES TÓXICOS E IRRITANTES, DEBE DE APLICARSE EN LUGARES BIEN VENTILADOS, MANTENER EL ENVASE BIEN CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO REQUIERE EL USO DE GUANTE DE NITRILO, GOOGLES Y RESPIRADOR PARA VAPORES ORGÁNICOS Y POLVOS.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL CONTACTO DE ESTA SUSTANCIA CON EL MEDIO AMBIENTE PUEDE PROVOCAR DAÑOS AL ECOSISTEMA A CORTO Y LARGO.

CONDICIONES AMBIENTALES

- Humedad relativa: Menor a 85 %
- Mantenga el envase cerrado entre 15 y 35°C en un lugar fresco y seco.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN; EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLÉE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **PINT OFF**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **PINT OFF** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **PINT OFF** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de pintar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación antes de haber aplicado 50 m² (cincuenta metros cuadrados) y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra. Será responsabilidad del cliente o usuario si aplicó más de 50 m² pues en caso de aceptarse su no conformidad, **PINTUMEX** solo repondrá la pintura equivalente para pintar 50 m².

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: scientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011