

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



RESANAMÁS es una **RESANADOR ULTRA LIGERO** de fácil aplicación, **SECADO RÁPIDO**, listo para usarse. No pierde volumen al secar. Es ideal para **RESANAR** orificios, cuarteaduras, agujeros causados por clavos, para interior y exterior. Se puede pintar **INMEDIATAMENTE**. Para uso doméstico, contratista o profesional.

GUÍA RÁPIDA

COLORES: Blanco.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Cuña o espátula.

SECADO AL TACTO: 30 minutos

PRESENTACIONES: 250 gr.

BENEFICIOS

RESANAMÁS es un producto de diseño ultraligero de fácil aplicación listo para usarse en interiores. Puede aplicarse en muros de aplano, concreto, tabla de yeso, y madera. Cuenta con excelente resistencia a pinturas base agua y buen poder de relleno en cavidades extensas.

Además de ser un producto **AMIGABLE CON EL AMBIENTE, LIBRE DE PLOMO y METALES PESADOS.**

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

Es recomendado para usarse en diferentes tipos de superficies al interior como: Casas, oficinas, escuelas, hoteles, restaurantes, locales comerciales, etc.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre superficies como: Cemento y concreto, yeso, tablero de yeso, tablero de cemento, ladrillo. Es muy práctico para resanar madera. Una vez seco, aplicar **SELLAVIN** y posteriormente el acabado deseado.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD

12 meses bajo techo sin abrir el producto.

ALMACENAJE

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	PARÁMETROS	MÉTODO
DENSIDAD	0.25 - 0.30 Kg/ L	NMX-C-425-ONNCCE-2007
RENDIMIENTO TEÓRICO	VARIABLE Y DEPENDE DE LA APLICACIÓN A REQUERIR	INTERNO
SECADO AL TACTO	30 min	NMX-U-130-SCFI-2019
SECADO DURO	4 horas	
SÓLIDOS EN PESO	55 -60 %	NMX-C-425-ONNCCE-2003

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido, ceras, pintura mal adherida que evite la adherencia del producto o cualquier tipo de contaminante. Con el fin de preparar adecuadamente la superficie, siga los pasos de preparación como se describen a continuación:

Para tener mejores resultados se recomienda sellar la porosidad de la superficie después de haber resanado con **RESANAMÁS** los siguientes selladores:

- **SELLAVIN (001)**
- **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE (004)**
- **RESANADOR CEMENTOSO (RESF)**

Siga las instrucciones de cada producto descritas en los envases o en su correspondiente ficha de información técnica.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

- Verifique que la temperatura ambiental sea superior a los 10 °C y que la humedad relativa no exceda el 85%.

- Se recomienda no iniciar trabajos en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias y presencia de rocío.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- No se requiere diluir para su aplicación. Si el material se encuentra demasiado seco se recomienda agregar un 2% de agua para incorporar el producto.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLÉE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **RESANAMÁS**.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **RESANAMÁS** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **RESANAMÁS** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, mal olor, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de aplicar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra.

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: scientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011