

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



SELLAVIN GREEN ENTINTABLE es un sellador base agua de color blanco mate que ofrece un **EXCELENTE SELLADO** en muros de concreto, cemento, block, ladrillo, yeso, tablas de yeso, etc. **SELLA Y FONDEA** al mismo tiempo. **IDEAL COMO FONDO EN CAMBIOS DE COLOR ADEMÁS DE SER ECOLÓGICO DE BAJO OLOR.** Para aplicarse en superficies de casas, escuelas, oficinas, hoteles, residencias, bodegas y todo tipo de construcciones con solo acabado de repello o aplanados.

Recomendado para **INTERIOR Y EXTERIOR.**

GUÍA RÁPIDA

ACABADO: Mate.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 20 a 30 m²/L. El rendimiento puede variar dependiendo la irregularidad de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, aspersion airless.

SECADO AL TACTO: 20 – 30 minutos.

PRESENTACIONES: 1, 4, 19, 200 L (sobre pedido).

BENEFICIOS

SELLAVIN GREEN ENTINTABLE Es un sellador de fácil aplicación que fondea y tapa la porosidad de la superficie. Es ideal para recibir acabados en colores intensos. Promueve la adherencia y ofrece un excelente poder cubriente en el acabado de muros nuevos o repintados.

Además, **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE** es un producto **AMIGABLE CON EL AMBIENTE, LIBRE DE PLOMO y METALES PESADOS.**

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

Se puede aplicar sobre superficies como: Cemento y concreto, yeso, tablero de yeso, tablero de cemento, ladrillo y madera.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD

12 meses bajo techo sin abrir el producto.

ALMACENAJE

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACABADO (BRILLO):	MATE 7.0 - 17.0 a 85° GU	NMX-U-093-SCFI-2012
DENSIDAD	1.30 - 1.45 Kg/L	NMX-C-425-ONNCCCE-2007
PH	7.5 - 9.5	NMX-U-007-SCFI-2011
RENDIMIENTO TEÓRICO	20 a 30 m ² /L	INTERNO
SECADO AL TACTO	60 min	NMX-U-130-SCFI-2019
SÓLIDOS TOTALES	42 % mínimo	NMX-C-425-ONNCCCE-2003
VISCOSIDAD (STORMER)	90 - 130	NMX-U-038-SCFI-2012
FINURA (HEGMAN)	4	NMX-U-123-SCFI-2016

Todas las propiedades físicas son sobre color blanco, salvo que se indique lo contrario.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a sellar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, oxido, ceras, pintura mal adherida que evite la adherencia del producto o cualquier tipo de contaminante. Con el fin de preparar adecuadamente la superficie, siga los pasos de preparación como se describen a continuación:

Para tener mejores resultados en el poder cubriente de los colores intensos se recomienda utilizar nuestro **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE**. En superficies nuevas se recomienda dejar curar 28 días para que tenga un fraguado adecuado antes de aplicar **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE**.

PARA SUSTRATOS NUEVOS O REPINTADOS: YESO, CEMENTO O CONCRETO:

- 1- Dilución: 1 litro de agua X 1 litro de sellador entintable, dejar secar un lapso de 30 a 45 minutos al tacto.
- 2- Aplicación de acabado.

Siga las instrucciones de cada producto descritas en los envases o en su correspondiente ficha de información técnica.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

- Verifique que la temperatura ambiental sea superior a los 10 °C y que la humedad relativa no exceda el 85%.
- Se recomienda no iniciar trabajos de pintura en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias y presencia de rocío.
- Asegúrese que la superficie no esté caliente al aplicar el producto. Se recomienda pintar en las primeras horas del día.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

- Aplique **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE** a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 30 minutos entre mano y mano.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLÉE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE**.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, mal olor, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de pintar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación antes de haber aplicado 50 m² (cincuenta metros cuadrados) y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra. Será responsabilidad del cliente o usuario si aplicó más de 50 m² pues en caso de aceptarse su no conformidad, **PINTUMEX** solo repondrá la pintura equivalente para pintar 50 m².

NOTAS

Rendimiento (1): El rendimiento expresado es teórico aplicado a un espesor seco de una milésima seca sobre sustratos lisos, libres de porosidad. El rendimiento real podrá variar dependiendo de las condiciones del sustrato, de la herramienta de aplicación, de la habilidad del pintor, así como las pérdidas de producto al momento de la aplicación y remanentes en los envases.

Secado: Depende del espesor aplicado, la cantidad de reductor, la temperatura ambiente.

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: scientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011