

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



XIOL X-2000 es un producto que se utiliza para **DILUIR ESMALTES** de alta calidad, **FACILITANDO** así **SU MANEJABILIDAD**, y aplicación **SIN RESTAR LAS CARACTERÍSTICAS** propias del acabado como: el brillo, nivelación, secado, etc.

Diseñado para **OPTIMIZAR EL PROCESO DE APLICACIÓN** de diferentes tipos de pinturas, como ESMALUX SR, ESMAFLEX, PINTAMAR, ALBERMAR, PINTURA DE TRÁFICO.

GUÍA RÁPIDA

APARIENCIA: LIQUIDO TRANSPARENTE

PRESENTACIONES: 4 L, 19 L, 200 L (sobre pedido)

BENEFICIOS

XIOL X-2000 Es un solvente que ayuda al secado, brillo y nivelación del recubrimiento que se diluya.

XIOL X-2000 Su función principal es modificar la viscosidad de la pintura para ajustarla al método de aplicación que se vaya a utilizar, ya sea con brocha, rodillo o algún sistema por aspersión.

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

XIOL X-2000 Su uso principal es para la dilución de diferentes tipos de pinturas, tales como esmaltes alquidáticos, de secado rápido, pintura para tráfico, pintura para albercas y esmaltes estirenados.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD	6 meses bajo techo sin abrir el producto.
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
DENSIDAD	0.862 – 0.868 (kg / L)	NMX-C-454-ONNCE-2007

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

- Humedad relativa: Menor a 85 %
- Mantenga el envase cerrado entre 15 y 35°C en un lugar fresco y seco.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLÉE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

EL CONTACTO DE ESTA SUSTANCIA CON EL MEDIO AMBIENTE PUEDE PROVOCAR DAÑOS AL ECOSISTEMA A CORTO Y LARGO PLAZO, DEBIDO A SU RIESGO POTENCIAL, NO DEBE SER LIBERADO EN DRENAJES, EN SUELO O EL MEDIO AMBIENTE, NO USARLO CON PRODUCTOS NO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE, NO MEZCLE EN RECIPIENTES QUE CONTENGAN RESTOS DE OTROS SOLVENTES

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **XIOL X-2000**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **XIOL X-2000** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **XIOL X-2000** identifica algún problema al momento de la dilución como: separación del producto,

mal olor, o algún otro inconveniente al momento de utilizar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra.

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: sclientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011