

# DECORATIVA PASTEL

Pintura Vinil-Acrilica Mate



## Ficha de Información Técnica

TDPB, TDP1

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Pintura de acabado **MATE** con **BUEN PODER CUBRIENTE**, no lavable, lo cual la hace recomendable para su aplicación en muros **INTERIORES**.

Ideal para aplicarse en bodegas, casa habitación, departamentos, etc.

### GUÍA RÁPIDA

**ACABADO:** Mate.

**COLORES:** Disponible en color blanco y Bases para el Sistema Tintométrico.

**CALIDAD:** 1-2 Años.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 4.0 a 5.0 m<sup>2</sup>/L en superficies lisas y previamente selladas (1).

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Brocha, rodillo, aspersion airless.

**SECADO AL TACTO:** Una hora.

**PRESENTACIONES:** 1 L, 4 L y 19 L.

### COLORACIÓN

### SISTEMA TINTOMÉTRICO

Con las Tintas del "SISTEMA TINTOMETRICO", se preparan 400 colores.

- TDP1- BASE 1

Para los tonos Pasteles y claros (TDP1- BASE 1) se recomienda sellar con **SELLAVIN - 001**. Consultar ficha técnica.

### BENEFICIOS

**DECORATIVA PASTEL** ofrece una amplia gama de colores a precio accesible

### USOS Y SUPERFICIES

#### USOS RECOMENDADOS

Es recomendado para usar en interiores en todo tipo de edificaciones como: Casas, oficinas, escuelas, locales comerciales, construcción en general.

#### SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre superficies como: Cemento y concreto, yeso, tablero de yeso, tablero de cemento, l1

adrillo y madera.

### CERTIFICACIONES

NMX-C-423-ONNCCE-2019

### ALMACENAMIENTO

#### ESTABILIDAD

12 meses bajo techo sin abrir el producto.

#### ALMACENAJE

Conservarse en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

### PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACABADO (BRILLO):	<b>MATE</b> ≤ 6.9 a 85° GU	NMX-U-093-SCFI-2012
BLANCURA (SOLO BLANCOS)	70 mínimo WU	NMX-U-118-SCFI-2018
DENSIDAD	1.4 - 1.5 Kg/L	NMX-C-454-ONNCCE-2007
RELACIÓN DE CONTRASTE 10 MILS	96.0 % mínimo	NMX-U-118-SCFI-2013
PH	7.5 - 9.5	NMX-U-007-SCFI-2011
RENDIMIENTO TEÓRICO	4 a 5 m <sup>2</sup> /L	INTERNO
SECADO AL TACTO	20 min	NMX-U-130-SCFI-2019
SECADO TOTAL	7 días	
SÓLIDOS TOTALES	35 % mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003
VISCOSIDAD (STORMER)	90 - 130	NMX-U-038-SCFI-2012
FINURA (HEGMAN)	4	NMX-U-027

# DECORATIVA PASTEL

Pintura Vinil-Acrilica Mate



## Ficha de Información Técnica

TDPB, TDP1

Todas las propiedades físicas son sobre color blanco, salvo que se indique lo contrario.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### 1) LIMPIEZA

Verifique que la superficie a pintar se encuentre seca, que no presente vestigios de humedad, si hay presencia de esta elimine la fuente y deje secar completamente, revise que la superficie se encuentre libre de contaminantes visibles y que no esté brillante.

Verifique la limpieza frotando la superficie con un trapo oscuro o adhiera un pedazo de cinta adhesiva transparente. Si el polvo se encuentra en el trapo o en la cinta la superficie se encuentra contaminada. Retire la pintura suelta con herramientas mecánicas como cepillo de alambre o espátula si lo requiere a consideración del cliente.

En superficies nuevas dejar curar 28 días antes de aplicar **DECORATIVA PASTEL**.

#### 2) SELLADO

- 1.- En superficie nueva se recomienda utilizar el sellador **SELLAVIN - 001**, diluido 3 L de agua por 1 sellador
- 2.- En superficies repintadas 5 partes de agua por 1 de sellador consultar ficha técnica.
- 3.- Se sugiere que en colores intensos o cambios de color utilizar **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE - 004** diluido 1 L de agua por 1 del sellador.

### SUPERFICIES CON PROBLEMAS DE ALCALINIDAD, MOHO O SALITRE

Se recomienda aplicar una mano de nuestro **RESANADOR CEMENTOSO - RESF**.

Siga las instrucciones de cada producto descritas en los envases o en su correspondiente ficha de información técnica.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### CONDICIONES AMBIENTALES

- Verifique que la temperatura ambiental sea superior a los 10 °C y que la humedad relativa no exceda el 85%.
- Se recomienda no iniciar trabajos de pintura en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias y presencia de rocío.
- Asegúrese que la superficie no esté caliente al aplicar el producto. Se recomienda pintar en las primeras horas del día.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Se recomienda que aplique el producto sin diluir y a su elección agregue agua limpia hasta un máximo de 10%.
- Mezcle la pintura con una pala limpia y plana. Realice movimientos desde el fondo del envase hacia afuera hasta que el producto tenga un color uniforme. También puede optar por usar un taladro con una propela adecuada para el mezclado de pintura.

### TÉCNICAS DE APLICACIÓN

- Aplique **DECORATIVA PASTEL** a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

**CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.**

### ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLÉE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **DECORATIVA PASTEL**.

### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

**PINTUMEX** declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **DECORATIVA PASTEL** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales

# DECORATIVA PASTEL

Pintura Vinil-Acrilica Mate



## Ficha de Información Técnica

TDPB, TDP1

extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **DECORATIVA PASTEL** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, mal olor, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de pintar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación antes de haber aplicado 50 m<sup>2</sup> (cincuenta metros cuadrados) y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra. Será responsabilidad del cliente o usuario si aplicó más de 50 m<sup>2</sup> pues en caso de aceptarse su no conformidad, **PINTUMEX** solo repondrá la pintura equivalente para pintar 50 m<sup>2</sup>.

### NOTAS

**Rendimiento (1):** El rendimiento expresado es teórico aplicado a un espesor seco de una milésima seca sobre sustratos lisos, libres de

porosidad previamente sellador con nuestro **SELLAVIN GREEN ENTINTABLE - 004**. El rendimiento real podrá variar dependiendo de las condiciones del sustrato, de la herramienta de aplicación, de la habilidad del pintor, así como las pérdidas de producto al momento de la aplicación y remanentes en los envases.

Para lavar la superficie, hágalo **DESPUÉS DE 30 DÍAS** de haberse pintado con **DECORATIVA PASTEL**. Lave con esponja, agua limpia y con movimientos suaves.

### CONTACTO

**Dirección:** Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

**Correo:** [scientes@pintumex.com.mx](mailto:scientes@pintumex.com.mx)

**Teléfono:** (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011