

IMPERMEABILIZA CORRECTAMENTE TU CASA





1

LIMPIA Y REVISA LA SUPERFICIE.

Pintumexp



1

LIMPIA Y REVISA LA SUPERFICIE.

2

REPARA FISURAS O GRIETAS.

Si se presentan problemas de fisuras o grietas, se recomienda utilizar nuestros resanadores antes de aplicar el sellador.

Pintumexp

- RESANADOR CEMENTOSO (RESF)
- CEMENTO PLÁSTICO (890)





1

LIMPIA Y REVISA LA SUPERFICIE.

2

REPARA FISURAS O GRIETAS.

Si se presentan problemas de fisuras o grietas, se recomienda utilizar nuestros resanadores antes de aplicar el sellador.

3

APLICA EL SELLADOR.

Se recomienda utilizar en la superficie nuestros selladores en la superficie, dependiendo de la necesidad o mantenimiento que presente la loza.

Pintumex

- RESANADOR CEMENTOSO (RESF)
- CEMENTO PLÁSTICO (890)



- SELLADOR ACRÍLICO (870)
- REPARADOR DE GRIETAS (RECA)





1

LIMPIA Y REVISA LA SUPERFICIE.

2

REPARA FISURAS O GRIETAS.

Si se presentan problemas de fisuras o grietas, se recomienda utilizar nuestros resanadores antes de aplicar el sellador.

3

APLICA EL SELLADOR.

Se recomienda utilizar en la superficie nuestros selladores en la superficie, dependiendo de la necesidad o mantenimiento que presente la loza.

4

ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE.

- Úsalo sobre superficies secas.
- Coloca membrana en zonas críticas (puede ser sencilla o reforzada).
- Elige el producto adecuado según duración: 3, 5, 7 o 10 años.

Pintumex

- RESANADOR CEMENTOSO (RESF)
- CEMENTO PLÁSTICO (890)



- SELLADOR ACRÍLICO (870)
- REPARADOR DE GRIETAS (RECA)



- AQUAMAR 3, 5, 7 AÑOS
- IMPERFIBRA 3, 5, 7 Y 10 AÑOS
- MEMBRANA REFORZADA
- MEMBRANA SENCILLA

